sagemax®

1+1*

Αγοράστε ένα δίσκο NexxZr T Multi και
πάρτε μαζί ένα NexxZr T χωρίς κανένα κόστος.



* Η προσφορά ισχύει μόνο για μία αγορά από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 15 Μαΐου 2022.

sagemax.com

Translucent.
High strength.

NexxZr® T



Τεχνικά δεδομένα

Τύπος	Αντοχή σε κάμψη	Φωτοδιαπερατότητα	Ενδείξεις	Τεχνικές επεξεργασίας
3Y-TZP	1270 MPa	42 %	Μονήρεις οδοντικές αποκαταστάσεις έως και γέφυρες πολλών τεμαχίων	Τεχνική διήθησης Τεχνική χρώσης Τεχνική 'cut-back' Τεχνική διαστρωμάτωσης (CTE Ceramic < 10,1 x 10 $^{-6}$/K)

Το NexxZr® T είναι ένα οδοντιατρικό οξείδιο ζιρκονίου (3Y-TZP) με πολύ υψηλή αντοχή στην κάμψη (1270 MPa) και μέτρια φωτοδιαπερατότητα (42 %).

Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει τη χρήση του σε μέγιστη ποικιλία ενδείξεων για την κατασκευή μονολιθικών και ανατομικά παρασκευασμένων μονήρων οδοντικών αποκαταστάσεων και γεφυρών. Το μαλακό υλικό των δίσκων επηρεάζει θετικά τη διάρκεια ζωής των εργαλείων κοπής και εξασφαλίζει εύκολο διαχωρισμό και τελική επεξεργασία. Χάρη σε αυτές τις ιδιότητες, το NexxZr T παρέχει οικονομικό πλεονέκτημα για τους χρήστες στο εργαστήριο. Οι αποδεδειγμένες ιδιότητες του υλικού τιμήθηκαν αρκετές φορές με το Βραβείο Dental Advisor "Long-Term-Performer Esthetic Zirconia"..

Multifunctional esthetics.
Multiple indications.

NexxZr® T Multi



Το NexxZr® T Multi είναι ένα οδοντιατρικό οξείδιο ζιρκονίου πολλαπλών στρωμάτων (3Y-TZP αυχενικά, 5Y-TZP κοπτικά τελευταίας γενιάς.

Ο συνδυασμός της πολύ υψηλής αντοχής στην κάμψη (1170 MPa αυχενικά, 630 MPa κοπτικά) και της ομαλής διαβάθμισης έντασης χρώματος και διαφάνειας κάνει τη διαφορά. Αυτός ο συνδυασμός προσφέρει βέλτιστες συνθήκες για την κατασκευή μονολιθικών ή ανατομικά παρασκευασμένων μονήρων οδοντικών αποκαταστάσεων και γεφυρών. Η ειδικά ανεπτυγμένη έννοια της πολυδιαστρωμάτωσης τροποποιεί τις μηχανικές ιδιότητες αλλά και τη φωτοδιαπερατότητα του υλικού για ομαλή διαβάθμιση χρώματος και ιδιοτήτων από τον αυχένα προς το κοπτικό άκρο. Η υψηλής ποιότητας διαδικασία παραγωγής παρέχει όπτηση χωρίς τάση και υψηλή ακρίβεια εφαρμογής ακόμα και σε μεγάλου εύρους αποκαταστάσεις.

Τεχνικά δεδομένα

Τύπος	Αντοχή σε κάμψη	Φωτοδιαπερατότητα	Ενδείξεις	Τεχνικές επεξεργασίας
5Y-TZP (κοπτικά) 3Y-TZP (αυχενικά)	630 MPa (κοπτικά) 1170 MPa (αυχενικά)	49 % (κοπτικά) 42 % (αυχενικά)	Μονήρεις αποκαταστάσεις έως και γέφυρες 3 τεμαχίων	Τεχνική διήθηση Τεχνική χρώσης Τεχνική 'cut-back' (CTE Ceramic < 10,0 x 10 $^{-6}$/K)

ariston dental
210 80 30 341
aristondental.com

ariston dental
better answers